

УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
СЧЕТЧИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Цены в Евро без НДС. Оплата в гривнах по коммерческому курсу

тип соединения: р - резьбовое, ф - фланцевое

**ГАРАНТИЯ НА ПРИБОРЫ
УВЕЛИЧЕНА ДО 2 ЛЕТ!
ДЕЙСТВУЮТ СЕЗОННЫЕ
СКИДКИ !**

Теплосчетчик ULTRAHEAT

с ультразвуковыми расходомерами ULTRAHEAT 2WR5

Госреестр У1154-07

Состав: вычислитель ULTRAHEAT, один расходомер ULTRAHEAT 2WR5, пара подобранных термопреобразователей Pt-500.

Межповерочный интервал - 4 года !

Tmax = 150 °C; Pn = 1,6 МПа (резьбовое соединение); Pn = 2,5 МПа (фланцевое соединение)

Условный диаметр Ду, мм	Код	Расход теплоносителя, м ³ /ч			Потеря давления Бар	Цена
		Q _{min}	Q _{nom}	Q _{max}		
20р	2WR538	0,025	2,5	5	0,14	214
25р	2WR545	0,035	3,5	7	0,06	314
25р	2WR550	0,06	6	12	0,17	366
40р	2WR560	0,1	10	20	0,12	444
20ф	2WR593	0,025	2,5	5	0,14	250
25ф	2WR546	0,035	3,5	7	0,06	350
25ф	2WR552	0,06	6	12	0,17	402
40ф	2WR561	0,1	10	20	0,12	522
50ф	2WR565	0,15	15	30	0,12	628
65ф	2WR570	0,25	25	50	0,07	734
80ф	2WR574	0,4	40	80	0,12	735
100ф	2WR583	0,6	60	120	0,14	933

Теплосчетчик MULTICAL UF (601)

с ультразвуковыми расходомерами ULTRAFLOW 65S

Госреестр У473-04

Состав: вычислитель MULTICAL 601 тип 67-С5 с модулем верха 67-05 (часы реального времени, выход данных и почасовой архив), один (два) расходомера ULTRAFLOW 65S, пара подобранных термопреобразователей Pt-500 с кабелями 3,0 м.

Межповерочный интервал - 4 года !

Tmax = 130 °C; Pn = 1,6 МПа (резьбовое соединение), Tmax = 150 °C; Pn = 2,5 МПа (фланцевое соединение)

Комплектация СТАНДАРТ

Условный диаметр Ду, мм	Расход теплоносителя, м ³ /ч			Потеря давления Бар	Цена в комплекте:	
	Q _{min}	Q _{nom}	Q _{max}		1 канал	2 канала
15р **	0,006	0,6	1,2	0,04	516	711
20р **	0,015	1,5	3	0,23	516	711
20р	0,03	2,5	5	0,4	574	821
25р	0,035	3,5	7	0,06	765	1203
25р	0,06	6	12	0,16	862	1397
40р	0,1	10	20	0,07	940	1553
20ф	0,03	2,5	5	0,04	717	1107
25ф	0,035	3,5	7	0,06	831	1335
25ф	0,06	6	12	0,16	935	1543
40ф	0,1	10	20	0,07	1068	1809
50ф	0,15	15	30	0,15	1311	2295
65ф ***	0,25	25	50	0,08	1674	2985
80ф ***	0,4	40	80	0,2	1937	3511
100ф ***	0,6	60*	120	0,01	2406	4449

* - позиция поставляется под заказ. Срок поставки 3-6 недель.

** - длина кабелей термодатчиков = 1,5 м.

*** - длина кабелей термодатчиков = 5,0 м.

Длина гильз для термодатчиков: 65мм (до Ду50), 90мм (Ду50 и выше)